

Charisma Super Slim Cassette



www.carriercca.com



Confíe en los Expertos



Charisma Super Slim Cassette



Confíe en los Expertos



CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Diseño compacto, súper Delgado
- Panel estándar de flujo de aire de 360°
- Entrada de aire fresco
- Diseño para conducto disponible
- Control remoto

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SLIM CASSETTE

| Modelo | | 42TNC0182002301* | 42TNC0242002301* | 42TNC0362002302* | 42TNC0482002302* | 42TNC0602002301* | |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Fuente de energía | V-Hz-Ph | 220-230V/60Hz/1Ph | 220-230V/60Hz/1Ph | 220-230V/60Hz/1Ph | 220-230V/60Hz/1Ph | 220~230/60Hz/1Ph | |
| Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | |
| Motor del ventilador interior | Cantidad | 1 | | | | | |
| | Velocidad (Hi/Med/Lo) | RPM | 580/510/430 | 780/600/550 | 780/600/550 | | |
| Serpentín | Numero de hileras | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | Espacio entre aletas | mm | 1.4 | | | | |
| | Tipo de aleta | Aluminio hidrofílico | | | | | |
| | Diámetro de tubos | mm | 7mm | | | | |
| Flujo de aire (Hi/Med/Lo) | m ³ /h | 1100/820/700 | 1600/1250/1100 | 1673/1189/1065 | 1828/1334/1223 | 2000/1700/1500 | |
| Nivel de sonido de unidad interior (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 47/43/39 | 50/47/44 | 53/47/45.5 | 52/46/45.5 | 54/50/45 | |
| Unidad interior | Dimensiones (ancho*profundidad*alto) | mm | 840x840x205 | 840x840x245 | 840x840x245 | 840x840x287 | 840x840x287 |
| | Empaque (ancho*profundidad*alto) | mm | 900x900x225 | 900x900x265 | 900x900x265 | 900x900x292 | 900x900x292 |
| | Dimensiones (panel) (ancho*profundidad*alto) | mm | 950x950x55 | | | | |
| | Empaque (panel) (ancho*profundidad*alto) | mm | 1035x1035x90 | | | | |
| | Peso neto/Bruto | kg | 23/26.4 | 25.6/29.4 | 26/31 | 30/35 | 29/34 |
| | Peso neto/Bruto (panel) | kg | 5/8 | | | | |
| Conexión de drenaje | mm | ODφ32 | | | | | |
| Tubería de refrigerante | Líquido/gas | mm (pulgadas) | φ6.35/φ12.7 (1/4 1/2") | φ9.52/φ15.9 (3/8"/5/8") | φ9.52/φ19 (3/8"/3/4") | | |

*Panel se vende por separado, modelo PCK-MBQ-02C1-010



Distribuidor Autorizado